

Njord XP-S

NJORD XP-S LUO PUHTAAN JA TERVEELLI-
SEN YMPÄRISTÖN PIENEMISSÄ TILOISSA

Edut:

- Suojaa henkilö-
kuntaa allergioi-
den, keuhkosai-
rauksien, syövän
ja muiden ilman
epäpuhtauksiin
liittyvien terveys-
ongelmien kehitty-
miseltä.
- Vähentää infektio-
riskiä jopa 90 %.
- Terveempi henkilö-
kunta ja vähemmän
sairauspoissaoloja.
- Puhdas ilma vä-
hentää siivous-
tarvetta, mikä
tarkoittaa pienem-
piä puhdistuskus-
tannuksia.
- Parempi ilmankier-
to vähentää lämmi-
tyksen tarvetta,
mikä vähentää läm-
mityskustannuksia.
- Tarvitset vain ta-
vallisen pisto-
rasian.
- Täysin erillinen
järjestelmä, joka
voidaan asentaa
lattiaan, seinään,
kattoon tai pyörille.
- Puhtaat tilat aina
valmiina vieraili-
joille, asiakkaille ja
henkilökunnalle.

Erittäin kompakti ja joustava muotoilu ja maksimaalinen suodatuspinta tekevät pienimmästä teollisesta ilmanpuhdistimestamme Njord XP-S:stä, erittäin tehokkaan ja helpon sijoittaa.

Erittäin kompaktista rakenteestaan huolimatta Njord XP-S on varustettu kahdella imuaukolla. Jokaisessa imuaukossa on kaksi suodatusvaihetta, jotka maksimoivat aktiivisen suodatusalueen. Jokaisen imuaukon ensimmäisen suodattimen tehtävänä on suodattaa mahdollisimman paljon pölyä, pääasiassa suuria hiukkasia. Toisen suodattimen tehtävänä on puhdistaa ilma mahdollisimman tehokkaasti pienimmistä ja ihmisille haitallisimmista hiukkasista.

Njord XP-S on rakennettu korkealaatuisista komponenteista, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia, ja se voidaan toimittaa halutusta materiaalista valmistetulla hyllyllä. Ilmanpuhdistin on varustettu Njord Connect™:lla langatonta ohjausta, toiminnan ohjausta ja ohjelmointia varten WiFi:n ja Bluetoothin kautta. Varustettu UV-C:llä (valinnainen), joka poistaa mikrobit, kuten bakteerit ja virukset. Valitse ionisaatio (valinnainen) huonojen hajujen poistamiseen.

Ominaisuudet:

- Kaksoissuodattimet jokaiselle ilmanottoaukole suodatinluokkaan H14 asti, kaikki suodattimet ISO 16890- tai EN1822-standardien mukaisia. Suodattimien tyyppi ja luokka on mukautetaan olosuhteisiin ja tarpeisiin.
- Täyttää sprinklerijärjestelmien alle asennusta koskevat vaatimukset.
- Ilmanpuhdistin voidaan päivittää molekyyli-/kaasusuodatusta varten Eurovent 4/203-218.9 mukaisesti.
- Ohjelmoitava ajastin eri toimintatiloille eri aikoina.
- Mukautetut suodatinyhdistelmät takaavat parhaan ilmanpuhdistuksen ja optimaalisen käyttötalouden tarpeesta riippumatta.
- Vakio ja korkea puhtaan ilman tuottamisteho (CADR) jatkuvalla virtauksen ohjauksella samalle määrälle puhdistettua ilmaa ajan myötä.
- Automaattinen hälytys, kun on aika vaihtaa suodatin.
- Langaton ohjaus, toiminnan ohjaus ja ohjelmointi WiFi- tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Väri vaihtoehtot:

- ☒ Mattamusta
- ☐ Mattavalkoinen



Tekniset tiedot:

Enimmäiskapasiteetti: 1500 m³/h
Ilmanotto: 2 kpl
Mitat (LxSxK): 300 x 370 x 800 mm
Paino: 12 kg
Suodatin: jopa H14
Sähkö: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC-moottori
Melutaso: 30-55 dB(A)

 **Valinnainen:** UV-C / Ionisaatio

 **Yhteensopiva:** Njord Safe-Zone™

Mukautettu:

Toimistot / Kokoustilat / Kaupat / Kuntosalit / Pukuhuoneet / Koulut / Vanhainkodit / Hotellit / Ravintolat / Kampaamot

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com