

Njord Constant Flow™

Ilmanpuhdistimen optimaalinen asetus, joka varmistaa ilman jatkuvan korkean puhdistuksen ajan mittaan.

Njord-ilmanpuhdistimia ohjataan oletusarvoisesti vakiovirtaukseksi kutsutulla asetuksella. Jatkuva virtaus tarkoittaa, että ilmanpuhdistimen puhallin säätää nopeuttaan suodattimien tukkeutuessa ja ilman vastuksen kasvaessa. Tämä tekniikka varmistaa ilman jatkuvan korkean puhdistuksen, joka takaa vaikutuksen ajan mittaan.

Kaikissa Njord-ilmanpuhdistimissa on mekaaninen painemittari, joka mittaa jatkuvasti painetta suodattimien yli. Paineen mukaan tuuletinmootori säätää nopeutta niin, että saat aina saman määrän puhdasta ilmaa ulos ilmanpuhdistimesta. Tuulettimen nopeus kasvaa, mitä enemmän ilmansuodattimet tukkeutuvat.

Kun paine saavuttaa esiasetetun maksimipaineen, ilmanpuhdistin hälyttää ja punainen valo syttyy. Kun näin tapahtuu, sinulla on pari viikkoa aikaa toimia, ennen kuin sinun on vaihdettava suodatin. Njord Constant Flow™:n avulla sinä asiakkaana tiedät, että sinulla on optimaalinen toiminto, jossa ilmanpuhdistin tuottaa saman määrän puhdasta ilmaa samalla suurella erotuskapasiteetilla ajan mittaan.

Njord-ilmanpuhdistimesi ohjaamiseen on useita ohjelmointivaihtoehtoja, mutta suosittelemme vakiovirtausasetusta, koska se tarjoaa optimaalisen ratkaisun suurimmalle osalle yrityksiä.

Ominaisuudet ja Edut:

- Varmistaa jatkuvan korkean puhtaan ilman virtauksen
- Säätää tuulettimen moottoria ilmanvastuksen mukaan
- Saatavana kaikissa Njord-ilmanpuhdistimissa
- Hälyttää, kun on aika vaihtaa suodatin



Njord Constant Flow™ on saatavana kaikkiin Njord-ilmanpuhdistimiin:
Njord XP-S / Njord XP-2 / Njord XP-4

njordcleanair.com

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com