

Njord XP-S

En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere.

SKAPER RENE OG SUNNE
MILJØER I MINDRE LOKALER

Fordele:

- Ren luft, fri for støv, pollen, luft-bårne bakterier og virus.
- Redusert smitte-risiko med opptil 90 %.
- Konstant og høy renluftsstrøm (CADR).
- Gir et rent, sikkert og sunt arbeids-miljø.
- Friskere personale og redusert syke-fravær.
- Utstyr og inventar holdes renere.
- Redusert behov for oppvarming.
- Helt frittstående system som kan monteres på gulv, vegg, i tak eller på hjul.
- Trenger kun ett vanlig strømuttak.
- Lokaler som alltid er klare for gjester, kunder og perso-nale.

Til tross for sin svært kompakte design er Njord XP-S utstyrt med doble innsug. Hvert innsug har to filtertrinn, noe som maksimerer den aktive filteroverflaten. Det første filteret i hvert innsug har som oppgave å filtrere så mye støv som mulig, først og fremst store partikler. Det andre filteret har som oppgave å rense luften så effektivt som mulig ned til de aller minste partiklene, som er de farligste for oss men-nesker. Njord XP-S er bygd av komponenter av

høy kvalitet med så liten miljøpåvirkning som mulig og kan leveres med en avlastningshylle i valgfritt materiale. Luftrenaren är utrustad med Njord Connect™ för trådlös styrning, driftkontroll och programmering via WiFi och Bluetooth.

Tilsett UV-C (ekstra) som eliminerer skadelige mikrober som bakterier og virus. Velg ionisering (ekstra) for å eliminere vond lukt.

Egenskaper:

- 2-trinnsfiltrering opptil filterklasse H14, samtlige filtre oppfyller ISO 16890 alt. EN1822. Type og klas-seav filter tilpasses etter forutsetninger og behov.
- Oppfyller de kravene som finnes for sprinkler-sys-temer.
- Kan oppgraderes for molekylær filtrering/gassfiltre-ring i henhold til Eurovent 4/203-218.9.
- Trådløs styrning, driftkontroll och programmering via WiFi eller Bluetooth med Njord Connect™.
- Programmerbar timer for ulike driftsinnstillinger ved forskjellige tidspunkter.
- Filterklassefleksibilitet for å optimalisere resultat og driftsøkonomi.
- Konstantfluksstyring som samme mengde rensed luft over tid.
- Alarmfunksjon som gir beskjed når det er på tide å bytte filter.

Fargeval:

- Matt svart
- Matt hvit



Teknisk spesifikasjon:

Luftrensevolum ved optimal drift: 1500 m3/h
Luftinnsug: 2st
Mål (BxDxH): 300 x 370 x 800 mm
Vekt: 12 kg
Filter: Opp til H14
Elektrisitet: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Motor
Lydnivå: 30-55 dB(A)

+ Tilvalg: UV-C / Ionisering

⚙ Kompatibelt med: Njord Safe-Zone™

Tilpasset for:

Kontorer / Møterom / Konferanserom / Butikker / Treningsstudioer / Omkladningsrom / Skoler / Pleieinstitusjoner / Restauranter / Hoteller / Frisørsalonger

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com



njordcleanair.com