

# Njord XP-S

Äärmiselt kompaktne ja paindlik disain maksimaalse filtreerimispinnaga muudab meie väikseima tööstusliku õhupuhasti Njord XP-S väga tõhusaks ja hõlpsasti paigutatavaks.

Vaatamata väga kompaktsel disainil on Njord XP-S varustatud kahekordse õhuvõtuavaga. Igal õhu sisselaskeaval on kaks filtriastet, mis maksimeerib aktiivse filtri pinna. Iga õhu sisselaskeava esimese filtri ülesanne on filtreerida võimalikult palju tolmu, peamiselt suuri osakesi. Teise filtri ülesanne on puhastada õhku võimalikult tõhusalt kuni väikseimate ja inimesele ohtlikumate osakesteni. Õhupuhastaja Njord XP-S on ehitatud

kvaliteetsetest komponentidest, mis mõjutavad võimalikult vähe keskkonda ja seda saab tarnida mis tahes materjalist riuliga. Õhupuhastaja on varustatud Njord Connect™-iga juhtmevaba juhtimiseks, töö jälgimiseks ja programmeerimiseks WiFi ja Bluetoothi kaudu. Varustatud UV-C-ga (valikuline), eemaldatakse kahjulikud mikroobid, nagu bakterid ja viirused. Valige halva lõhna eemaldamiseks ionisatsioon (valikuline).

## Eelised:

- Puhas õhk, mis ei sisalda tolmu, õietolmu, õhus levi-vaid baktereid ja viirusi.
- Pidevalt puhas, turvaline ja tervislik töökeskkond.
- Vähendatud risk nakatuda kuni 90%.
- Tervislikum tööjõud ja vähem haiguspuhkust.
- Seadmed ja inventar hoitakse puhtamad.
- Vähenenud puhastusvajadus.
- Vähenenud küttevajadus.
- Vajab ainult tavalist pistikupesat.
- Täiesti eraldiseisev süsteem, mida saab paigaldada põrandale, seinale, lakke või ratastele.
- Ruumid pidevalt külaliste, klientide ja töötajate jaoks valmis.

## Omadused:

- 2-astmeline filtreerimine kuni filtriklassini H14, kõik filtrid ISO 16890 või EN1822 järgi. Filtri tüüp ja klass on kohandatud tingimustele ja vajadustele.
- Vastab sprinklersüsteemide nõuetele.
- Täiendatav molekulaar/gaasi filtreerimiseks vastavalt Eurovent 4/203-218.9.
- Programmeeritav taimer erinevatele töörežiimidele erinevatel aegadel.
- Filtriklassi paindlikkus tulemuste ja tööökonomika optimeerimiseks.
- Pideva voolu reguleerimine sama koguse puhastatud õhuga aja jooksul.
- Alarmfunktsioon, mis annab märku, kui on aeg filtrit vahetada.
- Juhtmevaba juhtimine, töö juhtimine ja programmeerimine WiFi või Bluetoothi kaudu Njord Connect™-iga.


## Värvivalik:


- Matt must
- Matt valge



## Tehniline spetsifikatsioon:

Õhupuhastusmaht optimaalsel tööol: 1500 m<sup>3</sup>/h  
Õhu sissevõtt: 2 tk  
Mõõdud (LxPxK): 300 x 370 x 800 mm  
Kaal: 12 kg  
Filter: kuni H14  
Elekter: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Mootor  
Müratase: 30-55 dB(A)

 Valikuline: UV-C / Ionisatsioon / Summuti

 Ühildub: Njord Safe-Zone™

## Kohandatud:

Kontorid / Poed / Jõusaalid / Rietusruumid / Koolid / Tervishoiuasutused / Hotellid / Restoranid / Juuksurialongid

# NJORD

www.njordcleanair.com  
info@njordcleanair.com

[njordcleanair.com](http://njordcleanair.com)