

# Njord XP-S

Īpaši kompakts un elastīgs dizains ar maksimālu filtrēšanas virsmu padara mūsu mazāko rūpniecisko gaisa attīrītāju Njord XP-S ļoti efektīvu un viegli novietojamu.

Neskatoties uz ļoti kompakto dizainu, Njord XP-S ir aprīkots ar dubultām ieplūdēm. Katrai ieplūdei ir divi filtra posmi, kas maksimāli palielina aktīvā filtra virsmu. Pirmā filtra uzdevums katrā ieplūdē ir filtrēt pēc iespējas vairāk putekļu, galvenokārt lielas daļiņas. Otrā filtra uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk attīrīt gaisu līdz mazākajām un cilvēkiem bīstamākajām daļiņām. Gaisa attīrītājs Njord XP-S ir izgatavots no augstas kvalitātes kompo-

nentiem ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi, un to var piegādāt ar reljefu plauktu no jebkura materiāla. Gaisa attīrītājs ir aprīkots ar Njord Connect™ bezvadu vadībai, darbības vadībai un programmēšanai, izmantojot WiFi un Bluetooth. Aprīkots ar UV-C (pēc izvēles), tiek iznīcināti kaitīgie mikrobi, piemēram, baktērijas un vīrusi. Izvēlieties jonizāciju (pēc izvēles), lai novērstu nepatīkamas smakas un smakas.

## Priekšrocības:

- Tīrs gaiss bez putekļiem, ziedputekšņiem, gaisā esošām baktērijām un vīrusiem.
- Pastāvīgi tīra, droša un veselīga darba vide.
- Samazināts inficēšanās risks līdz pat 90%.
- Veselīgāks darbspēks un mazākas slimības prombūtnes.
- Iekārtas un armatūra tiek uzturēta tīrāka.
- Samazināta tīrīšanas nepieciešamība.
- Samazināta nepieciešamība pēc apkures.
- Nepieciešama tikai standarta elektrības kontaktligzda.
- Pilnīgi neatkarīga sistēma, ko var uzstādīt uz grīdas, sienas, griestiem vai uz riteņiem.
- Telpas pastāvīgi sagatavotas viesiem, klientiem un personālam.

## Īpašības:

- 2 pakāpju filtrēšana līdz filtra klasei H14, visi filtri atbilstoši ISO 16890 alt. EN1822. Filtra tips un klase ir pielāgoti apstākļiem un vajadzībām.
- Atbilst prasībām, kas attiecas uz griestu montāžu sprinkleru sistēmās.
- Var uzlabot molekulārajai/gāzes filtrēšanai saskaņā ar Eurovent 4/203-218.9.
- Programmējams taimeris dažādiem darbības režīmiem dažādos laikos.
- Filtru klases elastība, lai optimizētu rezultātus un darbības ekonomiku.
- Pastāvīga plūsmas kontrole ar tādu pašu attīrīta gaisa daudzumu laika gaitā.
- Signalizācijas funkcija, kas signalizē, kad pienācis laiks mainīt filtru.
- Bezvadu vadība, uzraudzība un programmēšana, izmantojot WiFi vai Bluetooth, izmantojot Njord Connect™.


## Krāsu izvēle:


- Matēta melna
- Matēta balta



## Tehniskā specifikācija:

**Gaisa attīrīšanas apjoms pie optimālas darbības:** 1500 m3/h  
**Gaisa ieplūde:** 2 gab  
**Izmēri (PxPxA):** 300 x 370 x 800 mm  
**Svars:** 12 kg  
**Filtrs:** līdz H14  
**Elektrība:** 230V, 1.3A, 50/60Hz, EC Motor  
**Trokšņa līmenis:** 30-55 dB(A)

 **Piederumi:** UV-C / Jonizācija / Klusinātājs

 **Savietojams ar:** Njord Safe-Zone™

## Pielāgots:

Biroji / Veikali / Sporta zāles / Ģērbtuves / Skolas / Veselības aprūpes iestādes / Viesnīcas / Restorāni / Frizētavas

# NJORD

www.njordcleanair.com  
info@njordcleanair.com

[njordcleanair.com](http://njordcleanair.com)