

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com

Njord XP-F

F for "Flat"! Vår industriluftrensener Njord XP-F er spesielt utviklet for å effektivt rensen luften i mindre lokaler og i lokaler med lav takhøyde.

Med Njord XP-F luftrensener er det mulig å effektivt rensen luften selv i små lokaler og i lokaler med lav takhøyde. Luftrenseneren er designet for å ta så lite plass som mulig, men samtidig sikre maksimal luftrenseeffekt med konstant høy ren luftstrøm. Luftrensener Njord XP-F er bygget av de samme høykvalitetskomponentene som alle våre industrielle luftrensener og dens optimerte og flate design gjør den både liten og ekstremt lett. Med doble luftuttak kan du effektivt lede den rene luften i ulike retninger.

Luftrensener Njord XP-F har mulighet for to-trinns filtrering hvor luftinntaket da er utstyrt med doble filtre for maksimal fleksibilitet og optimal luftrenseeffektivitet, uavhengig av luftrensebehov. Med Njord Connect™ kan luftrenseneren styres, overvåkes og programmeres trådløst via WiFi eller Bluetooth, for optimal drift og vedlikeholdsstyring. Hvis luftrenseneren er utstyrt med UV-C teknologi (valgfritt), elimineres skadelige mikrober som bakterier og virus, og for å fjerne vond lukt kan Njords ioniseringsenhet (valgfritt) installeres.

Egenskaper:

- 2-trinns filtrering opp til filterklasse H14, alle filtre i henhold til ISO 16890 alt. EN1822.
- Oppfyller kravene som gjelder for takmontering for sprinkleranlegg.
- Kan oppgraderes for molekylær/gassfiltrering i henhold til Eurovent 4/203-218.9.
- Optimalisert, kompakt og flat design med doble luftuttak.
- Filterklassefleksibilitet for å optimalisere resultater og driftsøkonomi.
- Konstant strømningskontroll for samme mengde rensen luft over tid med Njord Constant Flow™.
- Alarmfunksjon som signaliserer når det er på tide å skifte filter.
- Trådløs kontroll, driftskontroll og programmering via WiFi eller Bluetooth med Njord Connect™.



Spesifikasjoner:

Luftrensevolum ved optimal drift: 1800 m³/h
Luftinntak: 1 stk
To-trinns filtrering: JA
Mål (BxDxH): 1000 x 780 x 340 mm
Vekt: 16 kg
Filter: opptil H14
Elektrisitet: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Motor
Støynivå: 30-55 dB(A)

 **Tilvalg:** UV-C / Ionisering

 **Kompatibelt med:** Njord Safe-Zone™

Tilpasset for:

Alle typer lokaler med lav takhøyde eller andre mindre lokaler.

SKAPER RENE OG SUNNE MILJØER
I LOKALER MED LAV TAKHØYDE

Fordeler:

- Ren luft fri for støv, pollen, luftbårne bakterier og virus.
- Stadig rent, trygt og sunt arbeidsmiljø.
- Redusert risiko for infeksjon med opp til 90 %.
- Friskere arbeidskraft og redusert sykefravær.
- Optimalt miljø for utstyr og maskiner.
- Redusert behov for rengjøring.
- Redusert behov for oppvarming.
- Trenger kun en standard stikkontakt.
- Helt uavhengig system som kan monteres på gulv, vegg, tak eller på hjul.
- Lokaler som hele tiden er klare for gjester, kunder og ansatte.