

# NJORD

www.njordcleanair.com  
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com



## Njord XP-F

Meie tööstuslik õhupuhasti Njord XP-F on spetsiaalselt loodud õhu tõhusaks puhastamiseks väiksemates ruumides ja madala lae kõrgusega ruumides.

Njord XP-F õhupuhastiga on võimalik tõhusalt puhastada õhku ka väikestes ruumides ja madalate lagedega ruumides. Õhupuhastaja on konstrueeritud nii, et see võtaks võimalikult vähe ruumi, kuid tagaks samal ajal maksimaalse õhupuhastusefekti pideva kõrge puhta õhuvooluga. Õhupuhasti Njord XP-F on valmistatud samadest kvaliteetsetest komponentidest nagu kõik meie tööstuslikud õhupuhastid ning selle optimeeritud ja lame disain muudab selle nii väikeseks kui ka äärmiselt kergeks. Kahekordse õhu väljalaskeava abil saate tõhusalt juhtida puhast õhku erinevatesse suundadesse. Õhupuhastil Njord XP-F on

kaheastmelise filtreerimise võimalus, kus õhu sisselaskeava on seejärel varustatud topeltfiltritega, et tagada maksimaalne paindlikkus ja optimaalne õhupuhastuse tõhusus, olenemata õhupuhastusvajadustest. Njord Connect™ abil saab õhupuhastit juhtida, jälgida ja programmeerida juhtmevabalt WiFi või Bluetoothi kaudu, et tagada optimaalne töö- ja hooldushaldus. Kui õhupuhastaja on varustatud UV-C tehnoloogiaga (valikuline), elimineeritakse kahjulikud mikroobid nagu bakterid ja viirused ning halva lõhna eemaldamiseks saab paigaldada Njordi ionisatsiooniseadme (valikuline).

Omadused:

- 2-astmeline filtreerimine kuni filtriklassini H14, kõik filtrid vastavalt ISO 16890 alt. EN1822.
- Vastab sprinklersüsteemide lakke paigaldamise nõuetele.
- Täiendatav molekulaar/gaasi filtreerimiseks vastavalt Eurovent 4/203-218.9.
- Optimeeritud, kompaktned ja lame disain kahe õhu väljalaskeavaga.
- Filtriklassi paindlikkus tulemuste ja tööökoonoomika optimeerimiseks.
- Njord Constant Flow™ abil pideva vooluhulga juhtimine sama koguse puhastatud õhu jaoks aja jooksul.
- Alarm funktsioon, mis annab märku, kui on aeg filtrit vahetada.
- Juhtmevaba juhtimine, töö juhtimine ja programmeerimine WiFi või Bluetoothi kaudu Njord Connect™-iga.



Tehniline spetsifikatsioon:

Õhupuhastusmaht optimaalsel töö: 1800 m<sup>3</sup>/h  
Õhu sissevõtt: 1 tk  
Kaheastmeline filtreerimine: JAH  
Mõõdud (LxPxK): 1000 x 780 x 340 mm  
Kaal: 16 kg  
Filter: kuni H14  
Elekter: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Mootor  
Müratase: 30-55 dB(A)

+ Valikuline:: UV-C / Ionisatsioon

Ühildub: Njord Safe-Zone™

Kohandatud:

Igat tüüpi madala lae kõrgusega ruumid või muud väiksemad ruumid.

LOOB PUHTA JA TERVISLIKU KESKKONNA  
MADALA LAEKÕRGUSEGA RUUMIDES

Eelised:

- Puhas õhk, mis ei sisalda tolmu, õietolmu, õhus levivaid baktereid ja viirusi.
- Pidevalt puhas, turvaline ja tervislik töökeskkond.
- Vähendatud risk nakatuda kuni 90%.
- Tervislikum tööjõud ja vähem haiguspuhkust.
- Optimaalne keskkond seadmetele ja masinatele.
- Vähenenud puhastusvajadus.
- Vähenenud küttevajadus.
- Vajab ainult tavalist pistikupesast.
- Täiesti iseseisev süsteem, mida saab paigaldada põrandale, seinale, lakke või ratastele.
- Ruumid, mis on pidevalt külaliste, klientide ja töötajate jaoks valmis.