

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com

Njord XP-F

F för "Flat"! Vår industriella luftrenare Njord XP-F är specifikt designad för att effektivt rena luften i mindre lokaler och i lokaler med låg takhöjd.

Med luftrenare Njord XP-F är det möjligt att effektivt rena luften även i små lokaler och i lokaler med lågt i tak. Luftrenaren är designad för att ta så lite plats som möjligt men samtidigt säkerställa maximal luftrenings effekt med konstant högt renluftsflöde. Luftrenare Njord XP-F är byggd av samma högkvalitativa komponenter som alla våra industriella luftrenare och dess optimerade och platta design gör den både liten och extremt lätt. Med dubbla luftutblås kan man effektivt styra den rena luften i olika riktningar.

Luftrenare Njord XP-F har möjlighet till tvåstegsfiltrering där luftintaget då utrustas med dubbla filter för maximal flexibilitet och optimal luftrenings effektivitet, oavsett luftreningsbehov. Med Njord Connect™ möjliggörs att luftrenaren styrs, övervakas och programmeras trådlöst via WiFi eller Bluetooth, för optimal drift och underhållshantering. Om luftrenaren utrustas med UV-C-teknik (tillval) elimineras skadliga mikrober som bakterier och virus och för att avlägsna dålig lukt kan Njords joniseringsenhet (tillval) installeras.

Egenskaper:

- 2-stegsfiltrering upp till filterklass H14, samtliga filter enligt ISO 16890 alt. EN1822.
- Uppfyller generella krav som ställs gällande takmontering under sprinklersystem.
- Kan uppgraderas för molekylär/gasfiltrering enligt Eurovent 4/203-218.9.
- Optimerad, kompakt och platt design med dubbla luftutblås.
- Filterklassflexibilitet för att optimera resultat och driftsekonomi.
- Konstantflödesstyrning för samma mängd renad luft över tid med Njord Constant Flow™.
- Alarmfunktion som signalerar när det är dags för filterbyte.
- Trådlös styrning, driftkontroll och programmering via WiFi eller Bluetooth med Njord Connect™.



Specifikationer:

Luftreningsvolym vid optimal drift: 1800 m³/h
Luftinsug: 1st
Tvåstegsfiltrering: JA
Mått (BxDxH): 1000 x 780 x 340 mm
Vikt: 16 kg
Filter: upp till H14
EI: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Motor
Ljudnivå: 30-55 dB(A)

 **Tillbehör:** UV-C / Jonisering

 **Kompatibelt med:** Njord Safe-Zone™

Anpassat för:

Alla typer av lokaler med låg takhöjd eller andra mindre lokaler.

Fördelar:

- Ren luft fri från damm, pollen, luftburna bakterier och virus.
- Konstant ren, trygg och hälsosam arbetsmiljö.
- Minskad smittorisk med upp till 90 %.
- Friskare personstyrka och minskad sjukfrånvaro.
- Optimal miljö för utrustning och maskiner.
- Minskad behov av städning.
- Minskad behov av uppvärmning.
- Behöver endast ett vanligt eluttag.
- Helt fristående system som kan monteras på golv, vägg, tak eller på hjul.
- Lokaler som ständigt är redo för gäster, kunder och personal.

SKAPAR RENA OCH HÄLSOSAMMA
MILJÖER I LOKALER MED LÅG TAKHÖJD