

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com



Njord XP-F

F tarkoittaa "Flat"! Teollisuus-ilmanpuhdistimemme Njord XP-F on erityisesti suunniteltu puhdistamaan tehokkaasti ilmaa pienemmissä tiloissa ja tiloissa, joissa katto on matala.

Njord XP-F -ilmanpuhdistimella on mahdollista puhdistaa ilma tehokkaasti myös pienissä ja matalakattoisissa tiloissa. Ilmanpuhdistin on suunniteltu viemään mahdollisimman vähän tilaa, mutta samalla varmistamaan maksimaalisen ilmanpuhdistusvaikutuksen jatkuvalla korkealla puhtaalla ilmapirralla. Ilmanpuhdistin Njord XP-F on rakennettu samoista korkealaatuisista komponenteista kuin kaikki teollisuusilmanpuhdistimemme, ja sen optimoitu ja litteä muotoilu tekee siitä sekä pienen että erittäin kevyen. Kaksoisilmanpoistoaukkojen avulla voit ohjata puhdasta ilmaa tehokkaasti eri suuntiin. Ilmanpuhdistimessa Njord XP-F on mahdollisuus

kaksivaiheiseen suodatukseen, jossa ilmanottoaukko on sitten varustettu kaksoisuodattimilla maksimaalisen joustavuuden ja optimaalisen ilmanpuhdistustehokkuuden saavuttamiseksi ilmanpuhdistustarpeista riippumatta. Njord Connect™:n avulla ilmanpuhdistinta voidaan ohjata, valvoa ja ohjelmoida langattomasti WiFin tai Bluetoothin kautta optimaalisen toiminnan ja huollon hallintaan. Jos ilmanpuhdistin on varustettu UV-C-tekniikalla (valinnainen), haitalliset mikrobit, kuten bakteerit ja virukset, poistetaan ja pahan hajun poistamiseksi voidaan asentaa Njordin ionisaatioyksikkö (lisävaruste).

Ominaisuudet:

- 2-vaiheinen suodatus suodatinluokkaan H14 asti, kaikki suodattimet ISO 16890 alt. EN1822.
- Täyttää yleiset vaatimukset kattoasennukselle sprinkleri-järjestelmien alle.
- Voidaan päivittää molekyyli-/kaasusuodatukseen Eurovent 4/203-218.9 mukaisesti.
- Optimoitu, kompakti ja litteä muotoilu kahdella ilmanpoistoaukolla.
- Suodatinluokan joustavuus tulosten ja käyttötalouden optimoimiseksi.
- Jatkuva virtauksen säätö samalle määrälle puhdistettua ilmaa ajan mittaan Njord Constant Flow™ -toiminnolla.
- Hälytystoiminto, joka ilmoittaa, kun on aika vaihtaa suodatin.
- Langaton ohjaus, toiminnan ohjaus ja ohjelmointi WiFin tai Bluetoothin kautta Njord Connect™ -sovelluksella.



Tekniset tiedot:

Ilmanpuhdistusmäärä optimaalisella toiminnalla:
1800 m3/h
Ilmanotto: 1 kpl
2-vaiheinen suodatus: KYLLÄ
Mitat (LxSxK): 1000 x 780 x 340 mm
Paino: 16 kg
Suodatin: jopa H14
Sähkö: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC-moottori
Melutaso: 30-55 dB(A)

+ Lisävarusteet: UV-C / Ionisointi

+ Yhteensopiva: Njord Safe-Zone™

Soveltuu:

Kaikenlaisille tiloille, joissa on matala kattokorkeus tai muihin pienempiin tiloihin.

LUO PUHTAAN JA TERVEELLISEN YMPÄRISTÖN
MATALAN KATTOKORKEUDEN TILOIHIN

Edut:

- Puhdista ilma, jossa ei ole pölyä, siitepölyä, ilmassa leviäviä bakteereja ja viruksia.
- Jatkuvasti puhdas, turvallinen ja terveellinen työympäristö.
- Pientynyt infektioriski jopa 90 %.
- Terveempi työvoima ja vähemmän sairauspoissaoloja.
- Optimaalinen ympäristö laitteille ja koneille.
- Vähentynyt puhdistustarve.
- Vähentynyt lämmitystarve.
- Tarvitsee vain tavallisen sähköpistorasian.
- Täysin itsenäinen järjestelmä, joka voidaan asentaa kattoon, seinään tai lattiaan.
- Tilat, jotka ovat jatkuvasti valmiina vieraita, asiakkaita ja henkilökuntaa varten.