

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med två filtreringsytor gör vår minsta industriella luftrenare Njord XP-S både effektiv och lättplacerad.

Fördelar:

- Ren luft fri från damm, pollen, luftburna bakterier och virus.
- Konstant ren, trygg och hälsosam arbetsmiljö.
- Minskad smittorisk med upp till 90 %.
- Friskare personalstyrka och minskad sjukfrånvaro.
- Utrustning och inventarier hålls renare.
- Minskat behov av städning.
- Minskat behov av uppvärmning.
- Behöver endast ett vanlig eluttag.
- Helt fristående system som kan monteras på golv, vägg, tak eller på hjul.
- Lokaler ständigt redo för gäster, kunder och personal.

Trots sin mycket kompakta design är luftrenare Njord XP-S utrustad med två separata luftinsug, där varje insug är konstruerat för att rymma dubbla filtersteg. Det första filtersteget består av ett förfilter som är optimerat för att avskilja grövre partiklar och damm. Filtret i det andra steget fångar upp mindre partiklar ned till de allra minsta och mest hälsofarliga. Med Njord Constant Flow™ justeras fläkthastigheten automatiskt för att säkerställa ett konstant luftflöde och bibe-

hållen reningseffekt över tid. Det garanterar att mängden ren luft förblir densamma, oavsett hur igensatta filtren blir. Njord XP-S tillverkas i Sverige och är konstruerad av återvunnen aluminium och högkvalitativa komponenter med minimal miljöpåverkan. Luftrenaren kan installeras i tak, på vägg eller monteras på hjul för smidig placering på golvet. Enheten kan levereras med en avlastningshylla i valfritt material.

Egenskaper:

- 2-stegsfiltrering upp till filterklass H14, samtliga filter enligt ISO 16890 alt. EN1822. Typ och klass av filter anpassas efter förutsättningar och behov.
- Uppfyller generella krav som ställs gällande takmontering under sprinklersystem.
- Kan uppgraderas för molekylär/gasfiltrering enligt Eurovent 4/203-218.9.
- Programmerbar timer för olika driftlägen vid olika tider.
- Filterklassflexibilitet för att optimera resultat och driftsekonomi.
- Konstantflödesstyrning med samma mängd renad luft över tid.
- Alarmfunktion som signalerar när det är dags för filterbyte.
- Trådlös styrning, driftkontroll och programmering via WiFi eller Bluetooth med Njord Connect™.



Specifikationer:

Luftreningsvolym vid optimal drift: 1500 m³/h
Luftinsug: 2st
Tvåstegsfiltrering: JA
Mått (BxDxH): 300 x 460 x 800 mm
Vikt: 15 kg
Filter: upp till H14
El: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Motor
Ljudnivå: 30-55 dB(A)



Tillbehör: UV-C / Jonisering / Ljuddämpare



Kompatibelt med: Njord Safe-Zone™

Anpassat för:

Små lokaler och mindre utrymmen / Kontor / Butiker / Gym / Omklädningsrum / Skolor / Vårdinrättningar / Hotell / Restauranger / Frisörsalonger

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com