

Njord XP-S

LUO PUHTAITA JA TERVEELLISIÄ
YMPÄRISTÖJÄ PIENIIN TILOIHIN

Edut:

- Suojaa henkilö-kuntaa allergioi-den, keuhkosai-rauksien, syövän ja muiden ilman epäpuhtauksiin liittyvien terveys-ongelmien kehitty-miseltä.
- Vähentää infektio-riskiä jopa 90 %.
- Terveempi henkilö-kunta ja vähemmän sairauspoissaoloja.
- Puhdas ilma vä-hentää siivous-tarvetta, mikä tarkoittaa pienem-piä puhdistuskus-tannuksia.
- Parempi ilmankier-to vähentää läm-mityksen tarvetta, mikä vähentää läm-mityskustannuksia.
- Tarvitset vain ta-vallisen pisto-rasian.
- Täysin erillinen järjestelmä, joka voidaan asentaa lattiaan, seinään, kattoon tai pyörille.
- Puhtaat tilat aina valmiina vieraili-joille, asiakkaille ja henkilökunnalle.

Erittäin kompakti ja tyylikäs muotoilu kahdella suodatuspinnalla tekee pienimmästä teollisuusilmanpuhdistimestamme Njord XP-S:n sekä tehokkaan että helposti sijoitettavan.

Erittäin kompaktista muotoilustaan huolimatta Njord XP-S -ilmanpuhdistin on varustettu kahdel-la erillisellä ilmanottoaukolla, joista kumpikin on suunniteltu siten, että siinä on kaksi suodatus-vaihetta. Ensimmäinen suodatusvaihe koostuu esisuodattimesta, joka on optimoitu erottamaan karkeat hiukkaset ja pölyn. Toisen vaiheen suoda-tin kerää pienemmät hiukkaset aina pienimmistä ja terveydelle vaarallisimmista. Njord Constant Flow™ -tekniikan ansiosta puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti, mikä varmistaa jatkuvan

ilmavirran ja puhdistustehon ajan mittaan. Tämä takaa, että puhtaan ilman määrä pysyy samana riippumatta siitä, kuinka tukossa suodattimet ovat. Njord XP-S on valmistettu Ruotsissa kierrä-tetystä alumiinista ja korkealaatuisista kom-ponenteista, joiden ympäristövaikutukset ovat minimaaliset. Ilmanpuhdistin voidaan asentaa kattoon, seinälle tai pyörille lattialle sijoittamis-ta varten. Laite voidaan toimittaa valitsemallasi materiaalilla valmistetulla hyllyllä.

Ominaisuudet:

- Kaksoissuodattimet jokaiselle ilmanottoaukolle suo-datinluokkaan H14 asti, kaikki suodattimet ISO 16890-tai EN1822-standardien mukaisia. Suodattimien tyyppi ja luokka on mukautetaan olosuhteisiin ja tarpeisiin.
- Täyttää yleiset vaatimukset kattoasennukselle sprink-lerijärjestelmien alle.
- Ilmanpuhdistin voidaan päivittää molekyyli-/kaa-susuodatusta varten Eurovent 4/203-218.9 mukaisesti.
- Ohjelmoitava ajastin eri toimintatiloille eri aikoina.
- Mukautetut suodatinyhdistelmät takaavat parhaan ilmanpuhdistuksen ja optimaalisen käyttötalouden tarpeesta riippumatta.
- Vakio ja korkea puhtaan ilman tuottamisteho (CADR) jatkuvalla virtauksen ohjaus samalle määrälle puhdis-tettua ilmaa ajan myötä.
- Automaattinen hälytys, kun on aika vaihtaa suodatin.
- Langaton ohjaus, toiminnan ohjaus ja ohjelmointi WiFi- tai Bluetooth-yhteyden kautta.



Tekniset tiedot:

Ilmanpuhdistusmäärä optimaalisella toiminnalla:
1500 m3/h
Ilmanotto: 2 kpl
Kaksivaiheinen suodatus: KYLLÄ
Mitat (LxSxK): 300 x 460 x 800 mm
Paino: 15 kg
Suodatin: jopa H14
Sähkö: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC-moottori
Melutaso: 30-55 dB(A)



Valinnainen: UV-C / Ionisaatio



Yhteensopiva: Njord Safe-Zone™

Mukautettu:

Toimistot / Kokoustilat / Kaupat / Kuntosalit / Pukuhuoneet / Koulut / Vanhainkodit / Hotellit / Ravintolat / Kampaamot

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com