

CREËERT EEN GEZONDE OMGEVING
IN KLEINERE RUIMTES

Njord XP-S

Het extreem compacte en strakke ontwerp met twee filteroppervlakken maakt onze kleinste industriële luchtreiniger, de Njord XP-S, zowel efficiënt als eenvoudig te plaatsen.

Ondanks het zeer compacte ontwerp is de Njord XP-S luchtreiniger uitgerust met twee aparte luchtinlaten, elk ontworpen voor dubbele filterfasen. De eerste filterfase bestaat uit een voorfilter dat geoptimaliseerd is om grove deeltjes en stof te scheiden. Het filter in de tweede fase vangt kleinere deeltjes op, tot de kleinste en meest schadelijke voor de gezondheid. Met Njord Constant Flow™ wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast om een constante luchtstroom en een constant

zuiverend effect te garanderen. Dit garandeert dat de hoeveelheid schone lucht gelijk blijft, ongeacht hoe verstopt de filters raken. De Njord XP-S wordt geproduceerd in Zweden en is gemaakt van gerecycled aluminium en hoogwaardige componenten met minimale impact op het milieu. De luchtreiniger kan aan het plafond, aan de muur of op wielen worden gemonteerd voor eenvoudige plaatsing op de vloer. Het apparaat kan worden geleverd met een opbergplank in een materiaal naar keuze.

Kenmerken:

- 2-trapsfiltratie tot filterklasse H14, alle filters volgens ISO 16890 alt. EN1822. Type en klasse filter zijn aangepast aan de omstandigheden en behoeften.
- Voldoet aan de algemene eisen voor plafondmontage onder sprinklersystemen.
- Kan worden opgewaardeerd voor moleculaire/gasfiltratie volgens Eurovent 4/203-218.9.
- Programmeerbare timer voor verschillende bedrijfsmodi op verschillende tijdstippen.
- Filterklasseflexibiliteit om de resultaten en bedrijfseconomie te optimaliseren.
- Constante stroomregeling met dezelfde hoeveelheid gezuiverde lucht in de loop van de tijd.
- Alarmfunctie die aangeeft wanneer het tijd is om het filter te vervangen.
- Draadloze bediening, bediening en programmering via WiFi of Bluetooth met Njord Connect™.



Technische details:

Luchtreinigingsvolume bij optimale werking: 1500 m3/u
Luchtinlaat: 2 st
Tweetrapsfiltrering: JA
Afmetingen (BxDxH): 300 x 460 x 800 mm
Gewicht: 15 kg
Filteren: tot H14
Elektriciteit: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC-motor
Geluidsniveau: 30-55 dB(A)

 Optioneel: UV-C / Ionisatie

 Compatibel met: Njord Safe-Zone™

Voordelen:

- Schone lucht, vrij van stof, pollen, bacteriën en virussen in de lucht.
- Voortdurend schone, veilige en gezonde werkomgeving.
- Verminderd risico op infectie tot 90%.
- Gezondere beroepsbevolking en minder ziekteverzuim.
- Apparatuur en armaturen worden schoner gehouden.
- Verminderde noodzaak tot schoonmaken.
- Verminderde behoefte aan verwarming.
- Heeft alleen een standaard stopcontact nodig.
- Volledig onafhankelijk systeem dat op de vloer, muur, plafond of op wielen kan worden gemonteerd.
- Gebouw voortdurend klaar voor gasten, klanten en personeel.

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com

Speciaal ontwikkelt voor:

Kantoren / Winkels / Sportscholen / Kleedkamers / Scholen / Zorginstellingen / Hotels / Restaurants / Kapsalons