

# Njord XP-S

PURIFIE ET ASSAINIT L'ENVIRONNEMENT  
DANS LES LOCAUX PLUS PETITS

## Prestations :

- Purifie l'air des poussières, du pollen, des bactéries et virus suspendus dans l'air.
- Une diminution du risque de contamination jusqu'à 90 %.
- Un personnel en meilleure santé et moins de congés maladie.
- Équipements et mobiliers plus propres à tout moment.
- Diminue la fréquence des opérations de nettoyage.
- Diminue les besoins de chauffage.
- Nécessite simplement une prise de courant ordinaire.
- Un système complètement indépendant pouvant être monté sur le sol, le mur, le plafond ou sur roues.
- Pour des locaux toujours prêts à recevoir les visiteurs, les clients et le personnel.

Grâce à son design extrêmement compact et élégant, doté de deux surfaces de filtration, notre plus petit purificateur d'air industriel, le Njord XP-S, est à la fois efficace et facile à installer.

Malgré sa conception très compacte, le purificateur d'air Njord XP-S est équipé de deux entrées d'air distinctes, chacune conçue pour accueillir deux niveaux de filtration. Le premier niveau est constitué d'un préfiltre optimisé pour séparer les particules grossières et la poussière. Le filtre du second niveau capture les particules les plus fines, jusqu'aux plus dangereuses pour la santé. Grâce à la technologie Njord Constant Flow™, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement pour assurer un débit d'air constant et un effet

purifiant durable. Ainsi, la quantité d'air pur reste constante, quel que soit le degré d'encrassement des filtres. Fabriqué en Suède, le Njord XP-S est fabriqué à partir d'aluminium recyclé et de composants de haute qualité, pour un impact environnemental minimal. Ce purificateur d'air peut être installé au plafond, au mur ou monté sur roulettes pour un positionnement facile au sol. Il peut être fourni avec une étagère de secours dans le matériau de votre choix.

## Caractéristiques :

- Système de filtrage en 2 étapes jusqu'à la classe H14, tous les filtres sont conformes à la norme ISO 16890. EN1822. Les différents types et classes de filtres s'adaptent à tous besoins et conditions.
- Répond aux exigences générales pour le montage au plafond sous les systèmes de gicleurs.
- Minuteur programmable en fonction des différents modes de fonctionnement à des moments différents.
- Commande sans fil, gestion du fonctionnement et programmation par WiFi ou Bluetooth.
- Peut être mis à niveau pour la filtration moléculaire/de gaz conformément aux normes Eurovent 4/203-218.9.
- Grande flexibilité pour optimiser les résultats et la performance énergétique.
- Maintien du débit constant qui permet de purifier la même quantité d'air en un temps donné.
- Fonction d'alarme qui vous dit quand il faut changer le filtre.



## Caractéristiques techniques :

Volume d'épuration de l'air en fonctionnement optimal : 1500 m³/h  
Aspiration de l'air : 2  
Filtrage en deux étapes : OUI  
Dimensions (L x P x H) : 300 x 460 x 800 mm  
Poids : 15 kg  
Filtre : Jusqu'à H14  
EI : 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Motor  
Niveau sonore : 30-55 dB(A)



Accessoire : UV-C / Méthode d'ionisation Njord



Compatible avec : Njord Safe-Zone™

## Indiqué pour :

Bureaux / Salle de réunion / Salles de conférence / Boutiques / Salles de gym / Cabines d'essayage / Écoles / Établissements de soins de santé / Bars et restaurants / Hôtel / Salons de coiffure

# NJORD

www.njordcleanair.com  
info@njordcleanair.com

[njordcleanair.com](http://njordcleanair.com)