

Njord XP-S

Rendkívül kompakt és praktikus kialakítás, maximális szűrőfelülettel, ami a legkisebb ipari légtisztítónkat, a Njord XP-S-t, nagyon hatékonyá és könnyen elhelyezhetővé teszi.

TISZTA ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETET
TEREMT KISEBB HELYSÉGEKBEN

Előnyök:

- Tiszta levegő portól, pollentől, levegőben szálló baktériumoktól és vírusoktól.
- Folyamatosan tiszta, biztonságos és egészséges munkakörnyezet.
- Akár 90%-kal csökkenti a fertőzés kockázatát.
- Egészségesebb munkaerő és kevesebb betegség miatti távollét.
- A berendezéseket és felszereléseket tisztábban tartják.
- Csökkentett tisztítási igény.
- Csökkentett fűtési igény.
- Csak szabványos konnektorra van szüksége.
- Teljesen szabadon álló rendszer, amely padlóra, falra, mennyezetre vagy kerekre szerelhető.
- A helyiségek folyamatosan készen állnak a vendégek, ügyfelek és személyzet számára.

A rendkívül kompakt kialakítás ellenére az Njord XP-S dupla szívónyílással van felszerelve. Mindegyik bemenetnek két szűrőfokozata van, ami maximalizálja az aktív szűrőfelületet. Az egyes szívónyílások első szűrőjének az a feladata, hogy a lehető legtöbb port szűrje ki, főleg a nagy részecskéket. A második szűrő feladata, hogy a lehető leghatékonyabban tisztítsa meg a levegőt a legkisebb és az emberre legveszélyesebb részecskékig. Az Njord XP-S légtisztító kiváló minőségű alkatrészekből épül

fel, a lehető legkisebb környezetterheléssel, és bármilyen anyagból készült tehermentesítő polccal szállítható. A légtisztító Njord Connect™ technológiával van felszerelve vezeték nélküli vezérléshez, működésvezérléshez és programozáshoz WiFi és Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az UV-C-vel (opcionális) felszerelve a káros mikrobák, például a baktériumok és vírusok megszűnnek. Válassza az ionizációt (opcionális) a rossz szagok és szagok eltávolításához.

Jellemzők:

- 2 fokozatú szűrés H14 szűrőosztályig, minden szűrő ISO 16890 alt. EN1822. A szűrő típusa és osztálya a feltételekhez és igényekhez igazodik.
- Megfelel a sprinkler rendszerek követelményeinek
- Molekuláris/gázsűrítésre bővíthető az Eurovent 4/203-218.9 szerint.
- Programozható időzítő különböző üzemmódokhoz különböző időpontokban.
- A szűrőosztály rugalmassága az eredmények és a működési gazdaságosság optimalizálása érdekében.
- Állandó áramlásszabályozás azonos mennyiségű tisztított levegővel az idő múlásával.
- Riasztó funkció, amely jelzi, ha eljött a szűrőcsere ideje.
- Vezeték nélküli vezérlés, működésvezérlés és programozás WiFi-n vagy Bluetooth-on keresztül az Njord Connect™ segítségével.



Műszaki specifikáció:

Optimális működés melletti légszűrési kapacitás: 1500 m3/h
Légbemenetek: 2 db
Kétlépcsős szűrés: IGEN
Méret (SxHxM): 300 x 370 x 800 mm
Súly: 12 kg
Szűrő: H14-ig
Áramellátás: 230V, 1,3A, 50/60Hz, EC Motor
Zajszint: 30-55 dB(A)



Kiegészítők: UV-C / Ionizáció



Kompatibilis: Njord Safe-Zone™

Alkalmazva:

Irodák / üzletek / edzőtermek / öltözők / iskolák / egészségügyi intézmények / szállodák / éttermek / fodrászatok

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com