NJORD
www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com



njordcleanair.com

Njord XP-S

Grâce à sa conception ultra-compacte et à ses deux surfaces de filtration, le Njord XP-S, notre plus petit purificateur d'air industriel, offre une purification efficace. Facile à installer, il est idéal pour les petites pièces et les espaces restreints.

Malgré sa conception très compacte, le purificateur d'air Njord XP-S est équipé de deux entrées d'air distinctes, chacune dotée d'un système de filtration en deux étapes. Le premier étage comprend un pré-filtre qui retient efficacement les particules les plus grosses et la poussière. Le second étage capture les particules plus fines, jusqu'aux polluants atmosphériques les plus petits et les plus nocifs pour la santé. Grâce à Njord Constant Flow™, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement afin de maintenir un débit d'air constant et une efficacité de purification stable pendant toute la durée de vie des filtres. L'apport d'air purifié reste ainsi constant, quel que soit le niveau d'encrassement des filtres.

Fabriqué en Suède à partir de composants de haute qualité à faible impact environnemental et d'aluminium recyclé, le Njord XP-S peut être installé au plafond, fixé au mur ou équipé de roulettes pour un positionnement flexible au sol. Une tablette en option peut également être fournie dans le matériau de votre choix.

Le purificateur d'air Njord XP-S est également équipé de Njord Connect™, un système de commande sans fil intégré permettant de surveiller, piloter et programmer l'appareil via Wi-Fi ou Bluetooth.

Découvrez la vidéo du produit

Conçu pour :
Les pièces et les petits espaces

Débit d'air optimal :
1500 m^3/h

Débit d'air maximal :
2200 m^3/h

Surface d'admission d'air :
0,48 m^2

Options d'installation :
Plafond, mur ou sol

Caractéristiques :

Njord Connect™
Commande et programmation sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth.

Njord Constant Flow™
Débit d'air constant et haute efficacité de filtration : le même volume d'air purifié en permanence.

Filtration en deux étapes
Deux filtres par entrée d'air pour une purification optimale.

Compatible sprinklers
Répond aux exigences générales pour une installation au plafond sous des systèmes sprinklers.

Fonction d'alarme
Le purificateur signale automatiquement quand les filtres doivent être remplacés.

Flexibilité des filtres
Combinaisons de filtres adaptées pour une purification optimale et une efficacité énergétique maximale.

Fonction minuterie
Minuterie programmable pour adapter les modes de fonctionnement aux différents horaires.

Conception légère et compacte
Design extrêmement léger et compact. Seulement 16 kg.

Filtres certifiés et économes en énergie
Filtres de haute qualité certifiés selon les normes ISO 16890 ou EN 1822.

Tablette
Peut être livré avec une tablette pratique.

Installation rapide et facile
Système entièrement autonome, installable au sol, au mur, au plafond ou sur roulettes.

Prêt à l'emploi
Se branche sur une prise électrique standard (230 V).

Adapté aux : **pièces et espaces compacts ; petits locaux de production, bureaux, chambres de soins, hôtels, écoles, salles de sport, magasins, etc.**

NJORD
www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

Spécifications techniques du Njord XP-S

Débit d'air optimal*:	1500 m^3/h
Débit d'air maximal:	2200 m^3/h
Entrées d'air:	2 (deux côtés)
Surface totale d'admission d'air:	0,48 m^2 (2 x 0,24 m^2)
Filtration en deux étapes:	Oui
Filtres:	Jusqu'à H14 (ISO 16890 ou EN 1822)
Dimensions (L × P × H):	300 x 460 x 800 mm
Poids:	16 kg
Caractéristiques électriques:	230 V, 50/60 Hz, 1,3 A, moteur EC
Puissance moteur:	165 W
Consommation optimale:**	~ 90 W
Niveau sonore:	30-55 dB(A)
Matériaux:	Aluminium recyclé
Options de montage:	Plafond, mur ou sol

**Volume d'air traité offrant le meilleur équilibre entre efficacité, consommation énergétique et niveau sonore. ** Selon la configuration des filtres.*

Tablette en option
Peut être livré avec une tablette pratique.

Sortie d'air
Sortie d'air purifié configurable selon les besoins de diffusion.

Filtration en deux étapes
Deux filtres par entrée d'air pour une purification optimale.



Entrées d'air sur deux côtés
Ouvertures optimisées sur deux côtés, offrant une surface totale d'admission d'air de 0,48 m^2.

Conception légère et durable
Appareil ultra-compact et très léger, fabriqué en aluminium recyclé.

Fonctionnement autonome
Solution entièrement autonome, sans raccordement aux systèmes de ventilation, de chauffage ou de climatisation.

Prêt à l'emploi
Branchement sur une prise standard (230 V).

Fonctionnement écoénergétique
Une technologie efficace et une commande sans fil intelligente garantissent des performances optimales avec une consommation d'énergie minimale.

Options et accessoires :

Njord Microbe Control™
Élimination des micro-organismes nocifs par technologie UV-C.

Njord Odour Control™
Réduction des odeurs indésirables par ionisation.

Njord Safe-Zone™
Solutions sur mesure pour des zones délimitées bénéficiant d'un air pur et sain.

Njord Connect™ ECO+
Purification de l'air à la demande pour réduire la consommation énergétique.